# Scheda tecnica

## Article number
**533-65015** **TLFD254DS-2X25WH**




| | |
|---|---|
| **Categoria Prodotto** | Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico |
| **Famiglia Prodotto** | TLFD DS - 2:1 Ferroviario LFH, resistente ai fluidi |
| **Materiale** | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| **Colore** | Bianco (WH) |

| | |
|---|---|
| **Certificazioni** | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2 |
| **Cont. conf.** | 2000 Pz. |
| **Durata a scaffale** | 24 mesi |
| **Metodo stampa** | trasferimento termico |
| **Parete (WT)** | 0,63 mm |
| **Quantità per** | cartone |
| **Rapporto di restringimento** | 2:1 |
| **Ribbon consigliato** | TTDTHOUT |
| **Rigidità dielettrica** | 19,7 kV/mm |
| **Stampante a trasferimento termico** | TT431, TT4030DS, TT4030 |
| **Temp. di esercizio - °C** | da -55 °C a +125 °C |
| **Temp. min restringimento - °C** | +120 °C |
| **Ø finale (d) max** | 12,7 mm |
| **Ø fornito (D) min** | 26,25 mm |

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 EN 50343

created on 24. April 2026, 10:57 am

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.