


## Scheda tecnica

Article number  
556-00856

RFID\_FLEXTAG\_78x25



<b>Categoria Prodotto</b>	Marcatori con transponder RFID
<b>Famiglia Prodotto</b>	FlexLine - Ultra alta frequenza (UHF), per la stampa a trasferimento termico
<b>Materiale</b>	Poliuretano termoplastico (TPU)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Altezza (H)</b>	25,00 mm
<b>Cont. conf.</b>	600 Pz.
<b>Frequenza</b>	860-960 MHz (UHF)
<b>Frequenza (MHz) massima</b>	960 MHz
<b>Frequenza (MHz) Minima</b>	860 MHz
<b>Largh. (W)</b>	25,00 mm
<b>Lungh. (L)</b>	78,00 mm
<b>Memoria</b>	EPC: 96 bits, TID: 96 bits
<b>Metodo di fissaggio</b>	da legare
<b>Metodo stampa</b>	trasferimento termico
<b>prestampato</b>	No
<b>Protocollo radio</b>	ISO 18000-6C, EPC Gen2
<b>Quantità per</b>	cartone
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -30 °C a +90 °C
<b>Tipo di chip RFID</b>	NXP Ucode 9

RoHS 