

## Scheda tecnica

Article number  
710-00138

**HTAPE-FLEX15-25x25**

<b>Categoria Prodotto</b>	Nastri isolanti in PVC - Nastro in PVC multiuso
<b>Famiglia Prodotto</b>	HelaTape Flex 15
<b>Materiale</b>	Polivinilcloruro (PVC)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
	6,75 kV
<b>Adesione al dorso (N/10mm)</b>	2,0 N/10 mm
<b>Adesione all'acciaio</b>	2,2 N/10 mm
<b>Allungamento alla rottura (min.)</b>	200 %
<b>Carico di rottura</b>	28 N/10 mm
<b>Carico di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b>	19,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Certificazioni</b>	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
<b>Cont. conf.</b>	25 m
<b>Durata a scaffale</b>	5 anni
<b>Largh. (W)</b>	25 mm
<b>Lungh. (L)</b>	25 m
<b>Quantità per</b>	bobina
<b>Rigidità dielettrica</b>	45 kV/mm
<b>Spessore (T)</b>	0,15 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -10 °C a +90 °C
<b>Temperatura stoccaggio</b>	+23 °C

RoHS 

