

## Scheda tecnica

Article number  
710-00451

**HTAPE-FLEX25-38x33**

<b>Categoria Prodotto</b>	Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante con elevata resistenza meccanica
<b>Famiglia Prodotto</b>	HelaTape Flex 25
<b>Materiale</b>	Polivinilcloruro (PVC)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
	10 kV
<b>Adesione al dorso (N/10mm)</b>	2,6 N/10 mm
<b>Adesione all'acciaio</b>	2,6 N/10 mm
<b>Allungamento alla rottura (min.)</b>	240 %
<b>Carico di rottura</b>	46 N/10 mm
<b>Carico di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b>	46 N/mm <sup>2</sup>
<b>Cont. conf.</b>	33 m
<b>Durata a scaffale</b>	5 anni
<b>Largh. (W)</b>	38 mm
<b>Lungh. (L)</b>	33 m
<b>Quantità per</b>	bobina
<b>Rigidità dielettrica</b>	45 kV/mm
<b>Spessore (T)</b>	0,25 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -10 °C a +90 °C
<b>Temperatura stoccaggio</b>	+23 °C

**RoHS** 