

## Scheda tecnica

**Article number**  
**711-10200**

**HTAPE-POWER600-19x6.7**

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Nastri autoagglomeranti -<br>Nastro in gomma per bassa tensione |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                | HelaTape Power 600                                              |
| <b>Materiale</b>                        | Gomma Naturale (NR)                                             |
| <b>Colore</b>                           | Nero (BK)                                                       |
| <b>Allungamento alla rottura (min.)</b> | 300 %                                                           |
| <b>Carico di rottura</b>                | 2 N/mm <sup>2</sup>                                             |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 6,7 m                                                           |
| <b>Durata a scaffale</b>                | 5 anni                                                          |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 19 mm                                                           |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 6,7 m                                                           |
| <b>Quantità per</b>                     | bobina                                                          |
| <b>Rigidità dielettrica</b>             | 14 kV/mm                                                        |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 0,76 mm                                                         |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +80 °C                                              |
| <b>Temperatura stoccaggio</b>           | +23 °C                                                          |

