

## Scheda tecnica

**Article number**  
**712-10003**

**HTAPE-PROTECT250**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                   | Nastri per cablaggio -<br>Nastro telato robusto per le alte temperature |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                    | HelaTape Protect 250                                                    |
| <b>Materiale</b>                            | Poliestere (PET)                                                        |
| <b>Colore</b>                               | Nero (BK)                                                               |
|                                             |                                                                         |
| <b>Adesione al dorso (N/10mm)</b>           | 3,2 N/10 mm                                                             |
| <b>Adesione all'acciaio</b>                 | 3,2 N/10 mm                                                             |
| <b>Allungamento alla rottura (min.)</b>     | 20 %                                                                    |
| <b>Carico di rottura</b>                    | 180 N/10 mm                                                             |
| <b>Carico di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b> | 150 N/mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Cont. conf.</b>                          | 1 Bobina                                                                |
| <b>Durata a scaffale</b>                    | 24 mesi                                                                 |
| <b>Largh. (W)</b>                           | 19 mm                                                                   |
| <b>Lungh. (L)</b>                           | 25 m                                                                    |
| <b>Quantità per</b>                         | bobina                                                                  |
| <b>Spessore (T)</b>                         | 0,25 mm                                                                 |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>              | da -40 °C a +150 °C                                                     |
| <b>Temperatura stoccaggio</b>               | +23 °C                                                                  |

HF ✓

RoHS ✓