



>

Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 18V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Compatto, leggero e ben bilanciato
- Ammortizzatori posti dietro il cilindro per ridurre le vibrazioni
- Funzione "Auto-Stop": memorizza il tempo impiegato per fare il primo foro, e i successivi sono gestiti automaticamente dal dispositivo
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Attacco SDS-plus
- 1,3 Joule di energia per singolo colpo
- 2 modalità di lavoro e cambio elettronico a 2 velocità
- Avviamento progressivo e controllo di velocità costante
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led

Applicazioni

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Attacco | SDS-plus |
| Ø foro nell'acciaio | 13 mm |
| Ø foro nel legno | 18 mm |
| Ø foro nel calcestruzzo | 18 mm |
| Velocità a vuoto | 0 ~ 800 / 1.080 giri/min |
| Percussioni a pieno carico | 0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min |
| Energia per singolo colpo | 1,3 J (EPTA) |
| Modello Batteria | BSL1850C |
| Dati tipici batteria | 18 V - 5 Ah - batteria al litio |
| Tempo di ricarica | 75 minuti |
| Carica Batteria | UC18YFSL |
| Lunghezza | 235 mm |
| Larghezza | 81 mm |
| Altezza | 271 mm |
| Vibrazioni a pieno carico | 10,4 m/sec ² |
| Rumorosità a pieno carico | 89,6 dB(A) |
| Peso | 2,1 kg |
| Codice articolo | DH18DPBWP |
| Codice EAN | 4966376333714 |
| Accessori in dotazione | impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable |

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.