

ACCESSORI



DS-1H34-0101P

DS-1H34-0102P

DS-1H05-T (0-STD)

DS-1H05-T/E (0-STD)

DS-1H05-R (0-STD)

DS-1H33

DS-1H31

Ripetitore PoE.
1-ch input 100M,
1-ch output 100M.
Portata 250 m in Extend Mode,
trasmissione a cascata
fino a 500 m.

Ripetitore PoE.
1-ch input 100M,
2-ch output 100M.
Portata 250 m in Extend Mode,
trasmissione a cascata
fino a 500 m.

Trasmettitore su coassiale,
1 canale.

Trasmettitore su coassiale,
1 canale, 1 PoE (803.3af).

Ricevitore su coassiale,
1 canale.

Convertitore HD-TVI/HDMI.

Splitter HD-TVI.
1 in, 3 out.

301800919

301800920

301600157

301600158

301600155

301600365

301600366



HK-1.25G-20-1310

HK-1.25G-20-1550

DS-3WF01C-2N

DS-3WF03C-D

DS-1H18

DS-1H18S

Modulo ottico
Tx 1310nm/1.25G,
Rx 1550nm/1.25G,
LC, Single Mode e Single Fiber,
20 km, 0-70° C, SFP.

Modulo ottico
Tx 1550nm/1.25G,
Rx 1310nm/1.25G,
LC, Single Mode e Single Fiber,
20 km, 0-70° C, SFP.

Ponte radio. Distanza max 500 m,
bandwidth effettiva 20Mbps,
IEEE802.11b/g/n,
3 RJ45 10/100Mbps,
antenna incorporata, angolo
orizzontale 65°, verticale 60°.

Ponte radio. Distanza max 3 km,
bandwidth effettiva 40Mbps,
IEEE802.11a/n, 2 RJ45 100Mbps,
antenna incorporata,
angolo orizzontale 40°,
verticale 15°. IP65.

Trasmettitore passivo compatto
HD-TVI su cavo twistato CAT-5UTP.
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω, distanza
di trasmissione a colori fino a 200 m.
Due pezzi per confezione.

Trasmettitore passivo HD-TVI
su cavo twistato CAT-5UTP.
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω, distanza
di trasmissione a colori fino a 200 m.
Due pezzi per confezione.

102500159

102500092

301801029

301801030

301600259

301600433