

DVR TURBO HD SERIE 7200 PoC



4 PoC



8 PoC



16 PoC



Modello	DS-7204HQHI-K1/P/A	DS-7208HQHI-K2/P/A	DS-7216HQHI-K2/P/A
Ingressi Video	4 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 2MP, HDCVI 2MP, CVBS) 1 canale IP 4MP	8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 2MP, HDCVI 2MP, CVBS) 2 canali IP 4MP	16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 2MP, HDCVI 2MP, CVBS) 2 canali IP 4MP
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	3MP/1080P/720P/WD1@15fps IP fino a 4MP	3MP/1080P/720P/WD1@15fps IP fino a 4MP	3MP/1080P/720P/WD1@15fps IP fino a 4MP
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, VQD	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, VQD	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, VQD
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/2
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 64 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	48 VDC 40W Alim. esterno	48 VDC 70W Alim. esterno	240 VAC 120W Alim. esterno

Codice SAP 300220105

300220106

300221293