

PINHOLE E BULLET ANALOGICHE TURBO HD

1080P



5MP EXIR 2.0



5MP EXIR 2.0



5MP EXIR 2.0
Varifocal Motorizzata



Modello	DS-2CS54D8T-PH	DS-2CE16H0T-ITF	DS-2CE16H0T-IT3F	DS-2CE16H0T-IT3ZF
Sensore	2MP Progressive Scan CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS
Tecnologia	TVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Pixel Effettivi	1920 x 1080	2560 x 1944	2560 x 1944	2560 x 1944
Risoluzione	1080P	5MP	5MP	5MP
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	Elettronico	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.7 mm @ F1.2	2.8 mm @ F1.2 3.6 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.7-13.5 mm @ F1.2 Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC/DNR/HLC	Si/3D/No	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI, 1CVBS	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	-	20 m Smart IR Exir	40 m Smart IR Exir	40 m Smart IR Exir
WDR	120 dB	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC, 1,5W	12 VDC, 4,3W	12 VDC, 4,3W	12 VDC, 6,3W
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 50°C, da interno	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67