

# TELECAMERE ANALOGICHE

Le telecamere Turbo HD sono disponibili in versione 4in1 e PoC (Power over Coax). Le serie 4in1 gestiscono i segnali video TVI/AHD/CVI/CVBS e sono compatibili con qualsiasi DVR. La Serie PoC (Power over Coax) viene alimentata direttamente da cavo coassiale, garantendo una semplicità e un'affidabilità installativa senza pari (collegata a un DVR PoC Hikvision). Risoluzione fino a 4K, IR fino e 80 m con tecnologia Exir 2.0 (capace di modulare il fascio luminoso in funzione delle condizioni ambientali) e obiettivi motorizzati autofocus sono i punti di forza delle Serie. Le Speed Dome Turbo HD sono caratterizzate da differenti dimensioni, sensibilità Ultra Low Light, zoom ottico fino a 25x, IR fino a 150 m e WDR 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli anche in inquadrature soggette a controluce.



TELECAMERE TURBO HD	Risoluzione Massima			Sensibilità (AGC ON)	WDR		IR		Grado Protezione		
	2MP	5MP	4K	0.01 LUX @F1.2	DIGITALE	120dB	STANDARD	EXIR 2.0	IP66	IP67	IK10
DOT 4in1	●			●	●		●	●	●		●
DOT PoC	●			●	●		●	●	●		●
HOT 4in1		●		●	●			●		●	●
UIT 4in1			●	●	●			●		●	

SPEED DOME TURBO HD	Risoluzione Massima		ZOOM	IR	Grado Protezione
	2MP	POLLICI			
DS-2AE4215TI-D	●	4"	15x	100 m	●
DS-2AE5225T-A	●	5"	25x		●
DS-2AE5225T-A3	●	5"	25x		
DS-2AE5225TI-A	●	5"	25x	150 m	●
DS-2AE7225TI-A	●	7"	25x	150 m	●

# TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1 Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus



**EXiR 2.0**



**EXiR 2.0**



**EXiR 2.0**



**EXiR 2.0**



**EXiR 2.0**

Modello	<b>DS-2CE16U1T-IT3F</b>	<b>DS-2CE19U1T-IT3ZF</b>	<b>DS-2CE78U1T-IT3F</b>	<b>DS-2CE79U1T-IT3ZF</b>	<b>DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF</b>
Risoluzione	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autoofocus	2.8 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autoofocus	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autoofocus
Velocità Shutter	1/12,5 s - 1/50.000 s	1/12,5 s - 1/50.000 s	1/12,5 s - 1/50.000 s	1/12,5 s - 1/50.000 s	1/12,5 s - 1/50.000 s
BLC/DNR/HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	60 m Exir 2.0	80 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0	60 m Exir 2.0
OSD	No	Si	No	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC, 5.3W max	9-15 VDC, 8.6W max	12 VDC 5.3W max	9-15 VDC 8.6W max	9-15 VDC 6.4W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Prezzo					
Codice SAP	300510426	300510435	300611832	300611847	300611842