



- CASA
- PRODOTTI
- SOLUZIONI
- VMS
- ROBOTICA
- EZVIZ
- FORMAZIONE E SUPPORTO
- NEWS & EVENTI
- PARTNER
- CHI

Home > Prodotti > Telecamere IP > Easy IP 2.0 > Torretta > 4K

cerca

Prodotti

- Telecamere IP
- Easy IP 1.0
- Facile IP 1.0+
- Easy IP 2.0
- Facile IP 2.0+
- IP 3.0 semplice
- Frame alto IP 3.0 facile
- Easy IP 4.0
- Serie 5
- Serie 5 Anti-Corrosione
- Serie 7
- Fotocamera con zoom
- Applicazioni Specifiche
- Sistemi di Posizionamento
- Anticorrosione
- ANTIDEFLAGRANTI
- Anticorrosione e Antideflagranti
- Discreto
- fisheye
- PanoVu
- Lettura Targhe
- Telecamere Analogiche
- PTZ IP
- PTZ Analogiche
- termiche
- NVR
- DVR
- HVR
- Codificatore
- Mobile e traffico
- Storage di rete
- Traffico
- Allarme
- Citofono
- Controllo Accessi
- Conservazione
- Face Recognition Server
- Accessori e Componenti
- Trasmissione e display
- HiWATCH



DS-2CD2383G0-I

New

Telecamera di rete a torretta fissa IR da 8

Telecamera di rete a torretta fissa IR da 8 MP

1 / 2.5 "CMOS a scansione progressiva
3840 × 2160 a 15 fps
Lente fissa 2,8 / 4/6/8 mm
Colore: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lux @ (F2 ON), 0 lux con IR
H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
2 Analisi comportamentali
120dB WDR
BLC / 3D DNR / ROI / HLC
IP67
Slot per scheda micro SD / SDHC / SDXC integrato, f GB

Specifiche | Scaricare | Supporto online

DS-2CD2383G0-I

telecamera

Sensore d'immagine:	1 / 2.5 "CMOS a scansione progressiva
Min. Illuminazione:	Colore: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR
Tempo di posa:	Da 1/3 sa 1 / 100.000 s
Otturatore lento:	sì
Obiettivo:	2,8 / 4/6/8 mm
Montatura obiettivo:	M12
Gamma di regolazione:	Panoramica: da 0 ° a 360 °, inclinazione: da 0 ° a 75 °, rotazione: da 0 ° a 360 ° 2,8 mm, FOV orizzontale: 102 °, FOV verticale: 53 °, FOV diagonale: 124 ° 4 mm, FOV orizzontale: 79 °, FOV verticale: 42 °, FOV diagonale: 95 ° 6 mm, FOV orizzontale: 50 °, FOV verticale: 28 °, FOV diagonale: 59 ° 8 mm, FOV orizzontale: 40 °, FOV verticale: 25 °, FOV diagonale : 53 °
Giorno notte:	Filtro taglia IR
Ampia gamma dinamic a:	120 dB
Riduzione del rumore di gitale:	DNR 3D
Messa a fuoco:	Fisso

Standard di compressione

Tipo H.265:	Profilo principale
Compressione video:	H.265 / H.264 / MJPEG
Profilo codice H.264:	Profilo principale / Profilo alto
Bitrate video:	32kbps ~ 16Mbps

Immagine

Frequenza dei fotogram mi:	50Hz: 12,5 fps (3840 × 2160), 20 fps (3072 × 1728), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (3072 × 1728), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sottoflusso:	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Terzo flusso:	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)

	60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Miglioramento dell'immagine:	BLC / 3D DNR / HLC
Impostazioni immagine:	Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, AGC, bilanciamento del bianco regolabile tramite software client o browser web
Ritaglio target:	No
ROI:	Supporta 1 regione fissa per flusso principale e flusso secondario
Interruttore giorno / notte:	Giorno / Notte / Auto / Programma

Rete

Funzione generale:	Ripristino con una chiave, anti-sfarfallio, tre flussi, battito cardiaco, mirror, protezione password, maschera privacy, filigrana, filtro indirizzo IP
Archiviazione di rete:	scheda microSD / SDHC / SDXC (128G), memoria locale e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Trigger allarme:	Rilevazione di movimento, allarme di manomissione video, rete disconnessa, conflitto di indirizzi IP, accesso illegale, HDD pieno, errore HDD
protocolli:	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Compatibilità del sistema:	ONVIF (Profilo S, Profilo G), ISAPI

Interfaccia

Interfaccia di comunicazione:	1 porta Ethernet autoadattativa RJ45 10M / 100M
Stoccaggio a bordo:	Slot Micro SD / SDHC / SDXC integrato, fino a 128 GB
Tasto reset:	sì

Set di funzionalità intelligenti

Riconoscimento facciale:	sì
Analisi comportamentale:	Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione

Generale

Condizione di funzionamento:	Da -30 ° C a +60 ° C (da -22 ° F a +140 ° F), umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Alimentazione elettrica:	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
Consumo di energia:	12 VCC, 0,5 A, max. 6.0 W PoE: (802.3af, da 36 V a 57 V), da 0,3 A a 0,2 A, max. 7,5 W.
Prova del tempo:	IP67
Gamma IR:	Fino a 30m
Dimensioni:	Fotocamera: Φ 127,3 × 95,9 mm (5 " × 3. 8 ") Confezione: 150 × 150 × 141 mm (5,9 " × 5,9 " × 5,6 ")
Peso:	Fotocamera: 620 g (1,4 lb.)

- Partner
- Partner Tecnologici
- Distributori
- Piattaforma aperta integrata

- Supporto
- Avvisi
- Scaricare
- Fogli bianchi
- Centro di sicurezza
- Gestione Distributori
- Cookie policy
- politica sulla riservatezza

- Altro
- Richiesta informazioni
- Contattaci
- Iscrizione alla newsletter

