

Prodotti

Telecamere IP

Easy IP 1.0

Facile IP 1.0+

Easy IP 2.0

Facile IP 2.0+

IP 3.0 semplice

Frame alto IP 3.0 facile

Easy IP 4.0

Serie 5

Serie 5 Anti-Corrosione

Serie 7

Fotocamera con zoom

Applicazioni Specifiche

Sistemi di Posizionamento

Anticorrosione

ANTIDEFLAGRANTI

Anticorrosione e Antideflagranti

Discreto

fisheye

PanoVu

Lettura Targhe

Telecamere Analogiche

PTZ IP

PTZ Analogiche

termiche

NVR

DVR

HVR

Codificatore

Mobile e traffico

Storage di rete

Traffico

Allarme

Citofono

Controllo Accessi

Conservazione

Face Recognition Server

Accessori e Componenti

Trasmissione e display

HiWATCH



DS-2CD2083G0-I New

Telecamera di rete a proiettile fissa IR da

Telecamera di rete a proiettile fissa IR da 8 MP

1 / 2.5 "CMOS a scansione progressiva
 3840 × 2160 a 15 fps
 Lente fissa 2,8 / 4/6/8 mm
 Colore: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lux @ (F2 ON), 0 lux con IR
 H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
 2 Analisi comportamentali
 120dB WDR
 BLC / 3D DNR / ROI / HLC
 IP67
 Slot per scheda micro SD / SDHC / SDXC integrato, f GB

[Specifiche](#) | [Scaricare](#) | [Supporto online](#)

DS-2CD2083G0-I

telecamera

Sensore d'immagine:	1 / 2.5 "CMOS a scansione progressiva
Min. Illuminazione:	Colore: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR
Tempo di posa:	Da 1/3 sa 1 / 100.000 s
Otturatore lento:	sì
Obiettivo:	2,8 / 4/6/8 mm
Montatura obiettivo:	M12
Gamma di regolazione:	Panoramica: da 0 ° a 360 °, inclinazione: da 0 ° a 90 °, rotazione: da 0 ° a 360 ° 2,8 mm, FOV orizzontale: 102 °, FOV verticale: 53 °, FOV diagonale: 124 ° 4 mm, FOV orizzontale: 79 °, FOV verticale: 42 °, FOV diagonale: 95 ° 6 mm, FOV orizzontale: 50 °, FOV verticale: 28 °, FOV diagonale: 59 ° 8 mm, FOV orizzontale: 40 °, FOV verticale: 25 °, FOV diagonale : 53 °
Giorno notte:	Filtro taglia IR
Ampia gamma dinamica:	120 dB
Riduzione del rumore digitale:	DNR 3D

Standard di compressione

Tipo H.265:	Profilo principale
Compressione video:	H.265 / H.264 / MJPEG
Profilo codice H.264:	Profilo principale / Profilo alto
Bitrate video:	32kbps ~ 16Mbps

Immagine

Frequenza dei fotogrammi:	50Hz: 12,5 fps (3840 × 2160), 20 fps (3072 × 1728), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (3072 × 1728), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sottoflusso:	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Terzo flusso:	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

Miglioramento dell'immagine:	BLC / 3D DNR / HLC
Impostazioni immagine:	Modalità di rotazione, saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, AGC e bilanciamento del bianco sono regolabili dal software client o dal browser web
Ritaglio target:	No
ROI:	Supporta 1 regione fissa per flusso principale e flusso secondario
Interruttore giorno / notte:	Giorno / Notte / Auto / Programma

Rete

Funzione generale:	Ripristino con una chiave, anti-sfarfallio, tre flussi, battito cardiaco, mirror, protezione password, maschera privacy, filtratura, filtro indirizzo IP
Archiviazione di rete:	Supporta memoria locale microSD / SDHC / SDXC (256 GB) e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Trigger allarme:	Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, GMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
System Compatibility:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Interface

Communication Interface:	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
On-board storage:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button:	Yes

General

Operating Conditions:	-30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), humidity: 95% or less (non-condensing)
Power Supply:	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
Power Consumption:	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W
Weather Proof:	IP67
IR Range:	Up to 30m
Dimensions:	Camera: Φ 70 mm × 155 mm (Φ 2.8" × 6.1") Package: 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.7")
Weight:	Camera: approx. 410 g (0.9 lb.)

Partners

Partner Tecnologici
Distributori
Embedded Open Platform

Support

Avvisi
Download
White Papers
Centro di sicurezza
Gestione Distributori
Cookie Policy
Privacy Policy

Altro

Richiesta informazioni
Contattaci
Iscrizione alla Newsletter

