



1. CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Parametro	Condizione di riferimento
Temperatura ambiente	20°C ± 3°C
Umidità relativa	50%RH ± 10%
Tensione di batteria	6V ± 0.5V
Campo magnetico esterno	<40A/m
Campo elettrico esterno	<1V/m
Posizionamento della pinza	Orizzontale
Posizione del conduttore nella pinza	Centrato
Vicinanza a masse metalliche	> 10cm
Resistenze di anello	Nessuna
Frequenza corrente sinusoidale misurata	50Hz
Percentuale distorsione	<0.5%
Corrente di disturbo nella misura di resistenza	Nessuna

2. SPECIFICHE ELETTRICHE

Incertezza indicata come ± (%lettura + valore) alle condizioni di riferimento

Resistenza

Campo [Ω]	Risoluzione [Ω]	Incertezza
0.010 ÷ 1.999	0.001	±(1.5%lettura + 0.01Ω)
2.00 ÷ 19.99	0.01	±(1.5%lettura + 0.1Ω)
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(3%lettura + 2Ω)
200 ÷ 499	1	±(5%lettura + 5Ω)
500 ÷ 799		±(10%lettura + 10Ω)
800 ÷ 1200		±(20%lettura + 20Ω)

Se la resistenza misurata è ≥ 1200Ω a display è indicato "OL" ; Frequenza misura resistenza: >1kHz

Campo di misura impostazione soglia di allarme resistenza: 1Ω ÷ 199Ω



3. SPECIFICHE GENERALI

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (L x La x H):	293 x 105 x 54mm
Peso (batteria inclusa):	1120g
Diametro max. cavo:	31mm
Max dimensione barra:	48 x 31mm
Protezione meccanica:	IP20

Alimentazione

Tipo batterie:	4 x 1.5V alcaline LR6 AA MN1500
Indicazione batterie scariche:	simbolo "⊖+⊕" a display
Auto Power OFF:	dopo circa 5 min di non utilizzo

Display

Caratteristiche:	4 LCD, segno e punto decimale con backlight
Velocità di campionamento:	1 misura / secondo

Memoria interna

Capacità di memoria:	99 locazioni
----------------------	--------------

Comunicazione seriale

Interfaccia RS-232:	Half-duplex, baud rate 4800 baud
---------------------	----------------------------------

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura di riferimento:	20°C ± 3°C
Temperatura di utilizzo:	0°C ÷ 40°C
Umidità di utilizzo:	10%RH ÷ 90%RH
Max altitudine di utilizzo:	2000m

Normative di riferimento

Sicurezza:	IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-032
EMC:	IEC/EN61326-1
Resistenza di terra:	IEC/EN61557-4 (parziale), IEC60364-6 Appendice C.3
Isolamento:	doppio isolamento
Livello di Inquinamento:	2
Categoria di misura:	CAT IV 300V, CAT III 600V verso terra, Max 20A

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sulla bassa tensione 2014/35/EU (LVD) e della direttiva EMC 2014/30/EU
Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/CE (RoHS) e della direttiva europea 2012/19/CE (WEEE)