

Resistenza su conduttori di protezione con $I > 10A$, $V < 12VAC$

Tensione di prova / Corrente di prova:	$< 12VAC / > 10A AC$
Campo di misura Resistenza	$0.000 \div 1.000\Omega$ (HT4050) $0.000 \div 9.999\Omega$ (HT4058N)
Precisione:	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$ (HT4050) $\pm(2\% \text{ lettura} + 2 \text{ cifre})$ (HT4058N)

Resistenza conduttori di protezione con $I > 10A$, $V < 6VAC$ (solo HT4050)

Tensione di prova / corrente di prova:	$< 6VAC / > 10A AC$
Campo di misura	$0.000 \div 1.000\Omega$
Timer programmabile:	1s ÷ 15s
Precisione:	$\pm(2\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$

Continuità conduttori di protezione (in accordo a IEC/EN60204-1:2006)

Tensione di prova / corrente di prova:	$< 12VAC / > 10A AC$
Campo di misura Impedenza di Linea/Loop:	$0.000 \div 9.999\Omega$
Sezione conduttore PE:	$0.5 \div 16mm^2$
Corrente nominale dispositivo di protezione:	$6 \div 63A$
Tipo di dispositivo di protezione:	Curva B e C
Precisione:	$\pm(2\% \text{ lettura} + 2 \text{ cifre})$

Tempo di scarica sulle capacità interne o sulla spina delle macchine

Limiti tensione residua:	60V, 120V
Limiti tempo di scarica:	1s, 5s
Precisione:	$\pm(5\% \text{ lettura} + 1 \text{ cifra})$ (HT4050) $\pm(5\% \text{ lettura} + 3 \text{ cifre})$ (HT4058N)
Max tensione in ingresso:	596V (HT4050) 565V (HT4058N)

SPECIFICHE GENERALI

Interfaccia seriale:	RS-232
Memoria:	> 700 locazioni (HT4050) 999 locazioni (HT4058N)
Protezione meccanica	IP50 (con valigia aperta)
Sicurezza:	EN61010-1
EMC:	EN61326-1 + A1+A2 + A3
Isolamento:	doppio isolamento
Grado di inquinamento:	2

ACCESSORI IN DOTAZIONE HT4050

Di serie	Codice
- Connettore a 4 fili per continuità	C4050/04
- Set di 4 cavi + 4 coccodrilli + 1 puntale	KITFULLTEST
- Terminale a pistola per prova rigidità	PISTOLA
- Borsa di trasporto per accessori	BORSA2000
- Software + cavo seriale RS-232	TOPVIEW
- Certificato di calibrazione ISO9000	
- Manuale d'uso	

ACCESSORI IN DOTAZIONE HT4058N

Di serie	Codice
- Cavo di alimentazione	C7001
- Set di 4 cavi + 4 coccodrilli + 1 puntale	KITFULLTEST
- Set di 2 cavi + 2 coccodrilli fissi, 3m	C7000
- Set di 2 cavi con puntali + 1 coccodrillo	KIT13300WS
- Borsa di trasporto per accessori	BORSA2000
- Software + cavo seriale RS-232	TOPVIEW
- Certificato di calibrazione ISO9000	
- Manuale d'uso	

ACCESSORI OPZIONALI

Accessori	Codice
- Accessorio per Impedenza Loop ad alta risoluzione	IMP57

NEW

FULLTEST4050
HV004050



IMP57
Accessorio per misura di
Impedenza Loop ad elevata
risoluzione