

Accessori in dotazione

- **KITMPPACW** Set 4 cavi di misura
- **KITMPPACC** Set 4 terminali a coccodrillo
- **606-IECN** Adattatore con terminazione magnetica, 4 pezzi
- **HTFLEX33L** Pinza flessibile 1000A AC, 174mm, 4 pezzi
- **TOPVIEW2007** PC Windows software + cavo USB



KITMPPACW



KITMPPACC



606-IECN (set da 4)



HTFLEX33L (set da 4)

Accessori opzionali

- **HP30C2** Trasduttore a pinza standard AC 200-2000A/1V, diametro 70mm
- **HT96U** Trasduttore a pinza standard AC 1-100-1000A/1V, diametro 54mm
- **HT98U** Trasduttore a pinza standard DC 1000A/1V, diametro 50mm
- **HP30D1** Trasduttore a pinza standard DC 1000A/1V, diametro 83mm
- **HT903** Box 3 x 1-5A/1V per collegamento a TA esterni
- **ACONBIN** Adattatore per collegamento pinze standard



HP30C2



HP30D1



HT96U



HT98U



ACONBIN

Tabella Comparativa

Funzioni	PQA 820	PQA 819
Tensione AC TRMS sistemi Monofase/Trifase	•	•
Corrente AC TRMS sistemi Monofase/Trifase	•	•
Potenza/Energia Attiva, Reattiva e Apparente	•	•
Cosphi e Fattore di Potenza	•	•
Tensione, Corrente, Potenza DC	•	•
Corrente di neutro	•	
Buchi e picchi di tensione su 10ms	•	
Dissimmetria tensioni (NEG%, ZERO%)	•	
Misure con uso di TA e TV esterni	•	•
Forme d'onda tensioni/correnti	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Istogrammi armoniche tensioni/correnti e THD%	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Diagramma vettoriale tensioni/correnti	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Registrazione periodica con PI selez.	• (5s-60m)	• (5s-60m)
N. max grandezze selezionabili contemporaneamente	383 (Fisso)	44 (Fisso)
Analisi armonica tens./cor. fino al 49° ordine	•	• (Tempo reale)
Calcolo e registrazione THD% tensioni/correnti	•	•
Anom. di tens. (buchi, picchi) in 10ms (@50Hz)	•	
Indicazione autonomia di registrazione	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Tipo batteria	Li-ON	Li-ON
Autospegnimento	•	•
Durata indicativa memoria (in giorni@PI=15min@max num parametri)	30 (PI=10min)	230 (PI=15min)
Interfaccia PC	USB/WiFi	USB/WiFi
Help contestuale attivo su ogni videata	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Salvataggio valori campionati istantanei	• (Su disp. mobile)	• (Su disp. mobile)
Dimensioni (LxLaxH) mm	255x200x115	255x200x115
Peso (batterie incluse)	0,7 Kg	0,7 Kg
Sicurezza in accordo a IEC/EN61010-1	•	•