

## Info generali

## Interno - Lampade da parete


Indoor wall mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and indirect light emission



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Ean           | 8021696179292               |
| Articolo      | ZIG ZAG AP D29 3000K BIANCO |
| Installazione | Lampade da parete           |
| Garanzia      | 5 years                     |
| Peso lordo    | 0.52 kg                     |
| Volume        | 0.002025 m³                 |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.45 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 12,5 W                |
| Emissione             | Indirect              |
| Consumo massimo       | max 12,50 W           |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG       |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso sorgente       | 1450 lm               |
| Flusso utile          | 1310 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |