

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696193533           |
| Articolo      | BASIC FI WIDE 20W 3000K |
| Installazione | Lampade da incasso      |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.72 kg                 |
| Volume        | 0.002673 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto               | 0.63 kg                                                                                 |
| Classe di isolamento     | II                                                                                      |
| Grado di protezione      | IP20                                                                                    |
| Conformità               | CE                                                                                      |
| Temperatura d'esercizio  | 0° ~ +40 °C                                                                             |
| Dimmer                   | NO, On-Off                                                                              |
| Alimentazione            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                   |
| Alimentatore             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, philips |
| Specifiche per l'incasso | Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20                                                                 |
| Resistenza al carico     | IK06                                                                                    |
| Protezione frontale      | IP44                                                                                    |
| Accessori non inclusi    | Dimmable driver                                                                         |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 20 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 20,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 87°                                       |
| Flusso sorgente       | 2400 lm                                   |
| Flusso utile          | 1920 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |