



Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696196190
Articolo	GINGLE AP D25
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.2 kg
Volume	0.015313 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.73 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK05

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 19 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 19,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	1300 lm
Flusso utile	1100 lm
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN