



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ean           | 8021696223209          |
| Articolo      | HALO PL D45 3000K      |
| Installazione | Lampade da soffitto    |
| Garanzia      | 5 years                |
| Peso lordo    | 5.33 kg                |
| Volume        | 0.03125 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 4.43 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 32 W                  |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 32,00 W           |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 35000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| Fascio luminoso       | 110°                  |
| Flusso sorgente       | 4050 lm               |
| Flusso utile          | 2560 lm               |