



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696223223           |
| <b>Articolo</b>      | HALO PL D60 3000K       |
| <b>Installazione</b> | Lampade da soffitto     |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 7.87 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.056585 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 6.6 kg                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                                                                              |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off                                                                     |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 46 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct + Indirect     |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 46,00 W           |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 35000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 80                  |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 110°                  |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 5950 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 3930 lm               |