


## Info generali

## Esterno - Proiettori

Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable projector with direct light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696245041            |
| Articolo      | STARLIGHT PR 05.5W 4000K |
| Installazione | Proiettori               |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 0.35 kg                  |
| Volume        | 0.00045 m³               |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.28 kg                                                                                 |
| Classe di isolamento    | III                                                                                     |
| Grado di protezione     | IP68                                                                                    |
| Conformità              | CE                                                                                      |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                                                           |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                              |
| Alimentazione           | 24 V DC                                                                                 |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included                                                         |
| Resistenza al carico    | IK07                                                                                    |
| Orientabilità           | YES                                                                                     |
| Accessori non inclusi   | Glare shielding cover, Waterproof connection, Ground fixing spike, Remote on-off driver |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 5,5 W                                     |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 5,50 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED COB CITIZEN / BRIDGEL                 |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 30°                                       |
| Flusso sorgente       | 670 lm                                    |
| Flusso utile          | 580 lm                                    |