

Info generali**Tecnico - Lampade da incasso**


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696249032
Articolo	DEEP FI 20W 3000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.5 kg
Volume	0.003686 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.36 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 150 - h. ≥ 100 , 3-40
Protezione frontale	IP44
Accessori non inclusi	Dimmable driver

**Info sorgente e prestazionali**

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	77°
Flusso sorgente	2750 lm
Flusso utile	1950 lm