



## Info generali

### Interno - Lampade da parete

Indoor wall recessed adjustable projector with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696250106         |
| Articolo      | LITE AP BIANCO        |
| Installazione | Lampade da parete     |
| Garanzia      | 5 years               |
| Peso lordo    | 0.5 kg                |
| Volume        | 0.0008 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.34 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button                              |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Orientabilità           | YES                                                                            |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 3 W                                   |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 3,00 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 20000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| Fascio luminoso       | 23°                                       |
| Flusso sorgente       | 200 lm                                    |
| Flusso utile          | 130 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |
| Lampadina inclusa     | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |