

Info generali

Esterno - Lampade da terra


Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696250977
Articolo	TIFONE PT H35
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.11 kg
Volume	0.002916 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.01 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK06



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 8,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 8,50 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	720 lm
Flusso utile	480 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN