



Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696260631
Articolo	BEAN AP ROUND NICKEL
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.21 kg
Volume	0.000544 m ³



Info tecniche e installative

Peso netto	0.18 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	vert. 0-90°, orizz. 0-350°

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	25°
Flusso sorgente	280 lm
Flusso utile	250 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN