



## Info generali


### Esterno - Lampade da incasso

Outdoor wall recessed dimmable path light with integrated LED sources, enhanced protection and direct asymmetrical light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696269023           |
| Articolo      | BIT FI BIANCO           |
| Installazione | Lampade da incasso      |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.34 kg                 |
| Volume        | 0.000608 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Peso netto              | 0.3 kg                          |
| Classe di isolamento    | III                             |
| Grado di protezione     | IP65                            |
| Conformità              | CE                              |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                   |
| Dimmer                  | 1, On-Off / Phase cut           |
| Alimentazione           | 5.4-6.4 V DC                    |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included |
| Resistenza al carico    | IK06                            |
| Accessori non inclusi   | Remote on-off driver            |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 2 W                                       |
| Emissione             | Direct Asymmetrical                       |
| Consumo massimo       | max 2,00 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 35000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 100*66°                                   |
| Flusso sorgente       | 340 lm                                    |
| Flusso utile          | 135 lm                                    |