



### Info generali


#### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Ean           | 8021696283609                 |
| Articolo      | DISPLAY ACCENT D0535 3000K BK |
| Installazione | Proiettori e Binari           |
| Garanzia      | 5 years                       |
| Peso lordo    | 0.6 kg                        |
| Volume        | 0.006426 m <sup>3</sup>       |

### Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 0.4 kg                               |
| Classe di isolamento    | II                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | NO, On-Off                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accessori non inclusi   | Link on-off profile                  |



### Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 14 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 14,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 60°                                       |
| UGR massimo           | < 16                                      |
| Flusso sorgente       | 1800 lm                                   |
| Flusso utile          | 1600 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |