

Info generali

Interno - Lampade da tavolo

Indoor table adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



Ean	8021696291109
Articolo	DIESIS TL OTTONE
Installazione	Lampade da tavolo
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.1 kg
Volume	0.063687 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.7 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Touch switch
Alimentatore	Separate, included Replaceable, electronic
Orientabilità	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 6,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 6,50 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	30°
Flusso sorgente	500 lm
Flusso utile	390 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN