


## Info generali

## Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor non-dimmable bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696294025           |
| Articolo      | KURT PT ANTRACITE 4000K |
| Installazione | Lampade da terra        |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 2.2 kg                  |
| Volume        | 0.006002 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 1.93 kg                              |
| Classe di isolamento    | I                                    |
| Grado di protezione     | IP54                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                        |
| Dimmer                  | NO, On-Off                           |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 12 W                  |
| Emissione             | Direct Asymmetrical   |
| Consumo massimo       | max 12,00 W           |
| Caratteristiche LED   | LED COB               |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso sorgente       | 1250 lm               |
| Flusso utile          | 250 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |