



## Info generali

### Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696295503           |
| <b>Articolo</b>      | EASY PT OTTONE          |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 3.6 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.017538 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 3 kg                                                                           |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off                                                                     |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button                              |
| <b>Alimentatore</b>            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | LED 3,5 W                                 |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 3,50 W                                |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 36°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 250 lm                                    |
| <b>Flusso utile</b>          | 200 lm                                    |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 2                                         |
| <b>Lampadina inclusa</b>     | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |