



Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

Ean	8021696297101
Articolo	COROLLA-2 PL
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.26 kg
Volume	0.03042 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	2.45 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 24 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 24,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	100°
Flusso sorgente	2800 lm
Flusso utile	1170 lm
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN