



## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Ean           | 8021696302591                |
| Articolo      | FOX 25W CRI90 3000K 1-10V BK |
| Installazione | Proiettori e Binari          |
| Garanzia      | 5 years                      |
| Peso lordo    | 0.81 kg                      |
| Volume        | 0.004995 m <sup>3</sup>      |

## Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 0.71 kg                              |
| Classe di isolamento    | II                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                             |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |
| Orientabilità           | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°        |
| Accessori non inclusi   | Link 1-10V/DALI profile              |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 25 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 25,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 35°                                       |
| Flusso sorgente       | 2550 lm                                   |
| Flusso utile          | 2090 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |