



Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696305844
Articolo	QUARK FI 2.8W 3000K BK
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.05 kg
Volume	0.000413 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.02 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 18 - h. ≥ 40 , 5-25

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	2,8 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2,80 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	30°
Flusso sorgente	180 lm
Flusso utile	80 lm
Rischio fotobiologico	2