



### Info generali

#### Interno - Lampade da terra

Indoor floor dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port, in-built sensor and direct/indirect light emission

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696306469         |
| Articolo      | COMFORT PT 4000K NERO |
| Installazione | Lampade da terra      |
| Garanzia      | 5 years               |
| Peso lordo    | 12.7 kg               |
| Volume        | -                     |

### Info tecniche e installative

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 12.7 kg                                                          |
| Classe di isolamento    | I                                                                |
| Grado di protezione     | IP20                                                             |
| Conformità              | CE                                                               |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                      |
| Dimmer                  | 1, Touch dimmer, PIR Motion Sensor, Luminosity Sensor            |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                            |
| Alimentatore            | Integrated switch button Integrated USB socket<br>NO, electronic |

### Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 76 W                  |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 76,00 W           |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 95+120°               |
| UGR massimo           | < 16                  |
| Flusso sorgente       | 11500 lm              |
| Flusso utile          | 8700 lm               |
| Rischio fotobiologico | EXEMPT                |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |