

Info generali

Interno - Lampade da parete


Indoor wall mounted adjustable and non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port and direct light emission



Ean	8021696306810
Articolo	KOMODO-2 AP BIANCO
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.83 kg
Volume	0.006006 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.7 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Integrated USB socket
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	vert. 0°-90°, orizz. 0°-180°



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	4,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,50 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	25°
Flusso sorgente	250 lm
Flusso utile	210 lm
Rischio fotobiologico	2
Potenza in stand-by	< 0.50 W