



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ean           | 8021696321967                        |
| Articolo      | EGO TRACK SINGLE 12W 4000K ON-OFF BK |
| Installazione | Sistemi                              |
| Garanzia      | 5 years                              |
| Peso lordo    | 0.45 kg                              |
| Volume        | 0.001734 m³                          |

## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.35 kg                               |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | NO, On-Off                            |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Orientabilità           | vert. 0°-90° , orizz. 0°-335°         |
| Accessori non inclusi   | Honeycomb filter, Ego profile         |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 12 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 12,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED COB CITIZEN                           |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 30°                                       |
| Flusso sorgente       | 1250 lm                                   |
| Flusso utile          | 1100 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |