


## Info generali

## Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696322230            |
| Articolo      | STYLE PT H100 NERO 3000K |
| Installazione | Lampade da terra         |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 2.12 kg                  |
| Volume        | 0.023861 m <sup>3</sup>  |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.68 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP54                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 9 W                   |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 9,00 W            |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| Fascio luminoso       | 120°                  |
| Flusso sorgente       | 1050 lm               |
| Flusso utile          | 790 lm                |