

## Info generali

## Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable non-dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Ean           | 8021696322322                 |
| Articolo      | FOX 08W CRI90 4000K ON-OFF BK |
| Installazione | Proiettori e Binari           |
| Garanzia      | 5 years                       |
| Peso lordo    | 1 kg                          |
| Volume        | 0.001485 m³                   |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.3 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | NO, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Orientabilità           | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°                                                  |
| Accessori non inclusi   | Single connection on-off, Link on-off profile                                  |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 8 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 8,00 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 41°                                       |
| Flusso sorgente       | 950 lm                                    |
| Flusso utile          | 810 lm                                    |