


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696327488
Articolo	QUARK FI 3.0W 3000K WH
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.1 kg
Volume	0.000413 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.07 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 25 - h. ≥ 55 , 5-25

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	25°
Flusso sorgente	250 lm
Flusso utile	180 lm
Rischio fotobiologico	2