



Info generali


Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696328348
Articolo	ARCHIMEDE SP CONO NERO
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.21 kg
Volume	0.001901 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.14 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 4 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	24°
Flusso sorgente	250 lm
Flusso utile	210 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN