



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted dimmable lamp with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ean           | 8021696328966                   |
| Articolo      | GEMINI PL D061 DALI/PUSH OTTONE |
| Installazione | Lampade da soffitto             |
| Garanzia      | 5 years                         |
| Peso lordo    | 4.81 kg                         |
| Volume        | 0.0507 m <sup>3</sup>           |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 3.2 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | 1, DALI / Push                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 27 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 27,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| Fascio luminoso       | -                                         |
| Flusso sorgente       | 3650 lm                                   |
| Flusso utile          | 1640 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |