



## Info generali


### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696329468           |
| Articolo      | STICK ACCENT 06W        |
| Installazione | Sistemi                 |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.09 kg                 |
| Volume        | 0.000122 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.07 kg                                                                      |
| Classe di isolamento    | III                                                                          |
| Grado di protezione     | IP20                                                                         |
| Conformità              | CE                                                                           |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                  |
| Dimmer                  | 1, Phase-cut                                                                 |
| Alimentazione           | 48 V DC                                                                      |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>Replaceable (by qualified operators only) |
| Accessori non inclusi   | Stick profile                                                                |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 6 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 6,00 W                                |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| Fascio luminoso       | 40°                                       |
| Flusso sorgente       | 600 lm                                    |
| Flusso utile          | 470 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |