

**Info generali****Interno - Applique**


Indoor ceiling or wall mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696196695         |
| <b>Articolo</b>      | OBY AP2               |
| <b>Installazione</b> | Applique              |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years               |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.71 kg               |
| <b>Volume</b>        | 0.0031 m <sup>3</sup> |

**Info tecniche e installative**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.62 kg                       |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                          |
| <b>Conformità</b>              | CE                            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                   |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off          |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50 Hz            |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included electronic |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | LED 12 W              |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12 W              |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 20000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1400 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 720 lm                |