

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696208596            |
| Articolo      | DYNAMIC SOURCE 15W 4000K |
| Installazione | Lampade da incasso       |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 0.36 kg                  |
| Volume        | 0.003044 m <sup>3</sup>  |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.35 kg                                                                                                       |
| Classe di isolamento    | II                                                                                                            |
| Grado di protezione     | IP20                                                                                                          |
| Conformità              | CE                                                                                                            |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                                                   |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                                          |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                                         |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic                                |
| Protezione frontale     | IP54                                                                                                          |
| Accessori non inclusi   | Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens,<br>additional optic (Honeycomb or Elliptical),<br>Dimmable driver |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 15 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 15 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED COB                                   |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 35°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 1500 lm                                   |
| Flusso utile          | 1370 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |