

Info generali


Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed lamp with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696244181
Articolo	LED PANEL FI 60X60 40W CRI90 4000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.7 kg
Volume	0.016884 m³

Info tecniche e installative



Peso netto	2.2 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accessori non inclusi	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	40 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 40 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	90°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	6450 lm
Flusso utile	4180 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT