

## Info generali

## Esterno - Proiettori Esterno


Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable projector with direct light emission



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696245072            |
| <b>Articolo</b>      | STARLIGHT PR 10.0W 4000K |
| <b>Installazione</b> | Proiettori Esterno       |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                  |
| <b>Peso lordo</b>    | 1.23 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.001872 m <sup>3</sup>  |

## Info tecniche e installative

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso netto</b>              | 0.95 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP67  |
| <b>Conformità</b>              | CE  |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C   |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off  |
| <b>Alimentazione</b>           | 24 V DC   |
| <b>Alimentatore</b>            | Required, remoted, not included<br>NO                               |
| <b>Resistenza al carico</b>    | IK07  |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Glare shielding cover, Ground fixing spike,<br>Remote on-off driver |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 10 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 10 W              |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB BRIDGELUX     |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 30°                   |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1250 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 910 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                     |