



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696265841           |
| Articolo      | ATRIUM PL D55           |
| Installazione | Lampade da soffitto     |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 6.05 kg                 |
| Volume        | 0.111328 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 4.8 kg                                                    |
| Classe di isolamento    | II                                                        |
| Grado di protezione     | IP20                                                      |
| Conformità              | CE                                                        |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                               |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                      |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                     |
| Alimentatore            | Not required<br>Replaceable (by qualified operators only) |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 29 W                                  |
| Emissione             | Diffuse                                   |
| Consumo massimo       | max 29 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Flusso sorgente       | 2750 lm                                   |
| Flusso utile          | 2130 lm                                   |