

**Info generali****Interno - Applique**


Indoor wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696269405             |
| <b>Articolo</b>      | OZ AP ON-OFF OTTONE 3000K |
| <b>Installazione</b> | Applique                  |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                   |
| <b>Peso lordo</b>    | 1.22 kg                   |
| <b>Volume</b>        | 0.008712 m <sup>3</sup>   |

**Info tecniche e installative**

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.8 kg                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 26 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Diffuse               |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 26 W              |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 2500 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 1180 lm               |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | EXEMPT                |