



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor suspended or ceiling mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Ean           | 8021696270173                                  |
| Articolo      | STEEL SP2 D35 BI-EMISSION ACCENT<br>4000K NERO |
| Installazione | Sistemi                                        |
| Garanzia      | 5 years                                        |
| Peso lordo    | 2.52 kg                                        |
| Volume        | 0.011074 m <sup>3</sup>                        |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.98 kg                                                                               |
| Classe di isolamento    | I                                                                                     |
| Grado di protezione     | IP20                                                                                  |
| Conformità              | CE                                                                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                  |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                 |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, osram |
| Accessori non inclusi   | Mounting kit (suspension or surface), Straight<br>continuous linear connector         |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 36 W                                      |
| Emissione             | Direct + Indirect                         |
| Consumo massimo       | max 36 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 60+110°                                   |
| UGR massimo           | < 16                                      |
| Flusso sorgente       | 3700 lm                                   |
| Flusso utile          | 3200 lm                                   |